



- 接続用ソケット
1. 供給用 (上面) 2'
  2. 空気抜き用 (上面) 2'
  3. 予備 (上面) 2'
  4. ペール缶供給用 (下面) 1/2'
  5. Auto設備接続用 (下面) 1/2'
  6. 予備 (下面) 1'
- \* 他に攪拌機取付穴、レベルセンサ取付穴、清掃用扉取付穴を設ける。

- ※ 攪拌タンクは攪拌効率を考慮し、角槽とします。
- ※ 槽底より下限を400mm、上限を900mmとし、この間のみ攪拌機運転とします。(レベルスイッチを取付)
- ※ 塗料残量確認用窓は、無しとします。
- ※ タンクラック寸法 (1500×1700×2050) レベルセンサ取付のため攪拌タンクを後ろに移動します。全体の高さも合わせて御確認願います。

仕様内容検討依頼			担当	大 1.1.3.20
依頼月日	年月日	期限	年月日	

板貼る等々  
飛散防止の符  
板外に  
移動(700mm)入るのに可こと。

日付 2011. 03. 17				尺度 (A3)	図名	UDトラックス株式会社 殿
承認	検図	設計	製図	1 / 20		
	(株) テクサス 大野	村田	村田		図番	00-00000-110000K0010-2
村田設計						